

Kisfeszültségű olvadóbiztosítók

D0 rendszerű olvadóbetétek

Névleges áram
2 - 100 A

Kioldási karakterisztika
gG

A D0 rendszerű olvadó biztosító betéteket az elektromos hálózatok, vezérlő és jelző áramkörök legbiztosabb védelmének használják túlterhelés és rövidzárlat ellen. A teljes D0 rendszer három méretben tartalmazza a biztosító betéteket - D01, D02 és D03, a hagyományos kerámia és az új műanyag biztosító tartókat, biztosítós szakaszoló kapcsolókat és valamennyi szükséges tartozékot. 400 V AC ill. 250 V DC névleges feszültségre vannak méretezve, névleges megszakítási kapacitásuk: 50kA AC és 8kA DC. A D0 rendszer alkalmazása lakó-, iroda- és hasonló épületekben javasolt. Amennyiben ipari installációknál használják, figyelembe kell venni az IEC 60664-1 szabvány kisfeszültségű készülékek szigetelési koordinációjára vonatkozó előírásait. Valamennyi biztosító betét kioldadás jelzéssel rendelkezik, mely beépített helyzetben a biztosítófejen át látható. A biztosító betétek, biztosító tartók, biztosító fejek és biztosítós szakaszoló kapcsolók minőségellenőrzését és -tanúsítását az IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 636-301, EN 60947-1 és EN 60947-3 szabványok szerint végezzük.



D01 (E 14 aljzathoz)

I_n [A]	Szín	Cikkszám gG	Súly [g]	Csomagolás [db]
2	rózsaszín	002211001	6	10/500
4	barna	002211002	6	10/500
6	zöld	002211003	6	10/500
10	piros	002211004	6	10/500
13	fekete	002211006	6	10/500
16	szürke	002211005	6	10/500



D02 (E 18 aljzathoz)

I_n [A]	Szín	Cikkszám gG	Súly [g]	Csomagolás [db]
20	kék	002212001	11	10/500
25	sárga	002212002	12	10/500
32	fekete	002212006	13	10/500
35	fekete	002212003	13	10/500
40	fekete	002212007	13	10/500
50	fehér	002212004	13	10/500
63	réz	002212005	15	10/500



D03 (M 30 x 2 aljzathoz)

I_n [A]	Szín	Cikkszám gG	Súly [g]	Csomagolás [db]
80	ezüst	002213001	35	10/400
100	piros	002213002	35	10/400